

LA MADERA EN LA SAUNA

La madera es un producto natural. Esto implica que es un material que no es uniforme y que presenta determinadas características que son inevitables, aunque la calidad sea la máxima y se realice una selección exhaustiva en taller.

En las saunas finlandesas es importante destacar que la madera NO recibe ningún tratamiento. Por la parte exterior de las cabinas si que es posible barnizarlas, pintarlas, recubrir las, etc., pero no en la parte interior, para evitar el desprendimiento de sustancias nocivas (formaldehidos, etc) dado que la sauna alcanza temperaturas elevadas.

Las maderas que utilizamos en Saunas Wicky son:

<p><i>ABETO NORDICO</i></p> 	<p>Procedente de Escandinavia</p> <p>Color amarillento, presenta nudos en mayor o menor grado. Madera ligera 0,45 kg /m³</p> <p>Se utiliza para la construcción de los paneles de la cabina y reja del suelo</p>
<p><i>HEMLOCK</i></p> 	<p>Procedente de Norteamérica</p> <p>Color marrón claro, puede presentar algunas "aguas" , aunque no presenta los nudos del abeto, es más uniforme. Madera ligera 0,48 kg/m³</p> <p>Se utiliza para la construcción de los paneles de la cabina y reja del suelo</p>
<p><i>AYOUS</i></p> 	<p>Procedente de Africa</p> <p>Según el país de procedencia, se denomina también Abachi. Color amarillento pálido, no presenta nudos y es bastante uniforme Madera ligera 0,38 kg/m³. Al ser menos densa su conductividad térmica es menor, por lo que se utiliza para los bancos.</p>

SAUNA EN ABETO



SAUNAS EN HEMLOCK

